


# City of Anthony

New Mexico

Mario Infante  
City Manager (Intern)

820 Highway 478  
Anthony NM 88021

Phone (575) 882-2983  
Fax (575) 882-2978



[www.cityofanthonym.org](http://www.cityofanthonym.org)

## Board of Trustees

Diana Murillo  
Mayor

Elva Flores  
Mayor Pro Tem

Javier Silva  
Trustee

Daniel Barreras  
Trustee

Gabriel Holguin  
Trustee

## ROCK/BLOCK WALL PERMIT

(Application fee \$30 + \$0.50/linear feet)

DATE \_\_\_\_\_

|               |                  |              |
|---------------|------------------|--------------|
| NAME          | PHYSICAL ADDRESS |              |
| PHONE         | MAILING ADDRESS  |              |
| DATE OF BIRTH | ID/DL#           | PERMIT/INC # |

By signing below, I understand I must follow ALL city ordinances regarding this permit. Failure to do so could result in fines and additional fees. Any questions, please call Neighborhood Services at 575-882-2983 ext.215.

ORDINANCE 2010-018

### Section 9.5 Fences, Walls, and Other Structures

- A. Solid wall or opaque fence at least six feet (6') high shall be erected as screening between the site and abutting areas specified in Section 5.2 Buffer/Screen Type and Section 5.3 Buffer Matrix; however,
1. Such wall or fence shall be three feet (3') high in the area within eleven feet (11') of a public right-of-way.
  2. If the wall or fence plus retaining wall would have an effective height of over eight feet (8') on the residential side, the Zoning Administrator or his/her designee shall decide the required height.
  3. A solid wall or opaque fence may be built within the required setback provided it does not exceed six feet (6') in height and does not, in the opinion of the Zoning Administrator, create a traffic hazard at intersections of streets and driveways.
  4. Legal Non-Conforming Uses. Within 80 days after passage of these regulations, expansion of existing legal non-conforming uses of the following types shall, be screened on all four sides from view by fencing, landscaping or a combination thereof:  
Junkyards, Wrecking Yard, Used Automotive Sales Lots, Automotive or Truck Repair, Open Storage (any material).
  5. Fencing shall be constructed of one (1) of the following two (2) types:
    - a. Opaque, solid materials at least six feet (6') high of one (1) of the following materials: brick, adobe, slump block, wood, rock, concrete, or concrete block.
    - b. Open materials such as chain-link fence or slat-rail fencing or similar materials may be used in combination with landscaping plant screening on approval by the Zoning Administrator or his/her designee.
  6. Fences or walls shall not be built within or across roadway easements.

|           |              |
|-----------|--------------|
| SIGNATURE | FEE AMOUNT\$ |
|-----------|--------------|


# City of Anthony

New Mexico

Mario Infante  
City Manager (Intern)

820 Highway 478  
Anthony NM 88021

Phone (575) 882-2983  
Fax (575) 882-2978



[www.cityofanthonym.org](http://www.cityofanthonym.org)

## Board of Trustees

Diana Murillo  
Mayor

Elva Flores  
Mayor Pro Tem

Javier Silva  
Trustee

Daniel Barreras  
Trustee

Gabriel Holguin  
Trustee

## ROCK/BLOCK WALL PERMIT

(Tarifa de solicitud \$ 30 + \$ 0.50 / pies lineales) FECHA \_\_\_\_\_

|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| NOMBRE              | DIRECCION FISICA    |              |
| TELEFONO            | DIRECCION DE CORREO |              |
| FECHA DE NACIMIENTO | ID/DL#              | PERMISO/INC# |

Al firmar a continuación, entiendo que debo seguir TODAS las ordenanzas de la ciudad con respecto a este permiso. De lo contrario, podría resultar en multas y tarifas adicionales. Cualquier pregunta, llame a Servicios Vecinales al 575-882-2983 ext.215.

ORDENANZA 2010-018

### Sección 9.5 Vallas, muros y otras estructuras

- A. Se erigirá una pared sólida o una valla opaca de al menos seis pies (6 pies) de altura como cribado entre el sitio y las áreas colindantes especificadas en la Sección 5.2 Tipo de tampón/pantalla y en la Sección 5.3 Matriz de amortiguación; sin embargo 1. Dicho muro o valla deberá tener tres pies (3') de altura en la zona comprendida a menos de once pies (11') de un derecho de paso público.  
2. Si el muro o cerca más el muro de contención tuviera una altura efectiva de más de ocho pies (8 ') en el lado residencial, el Administrador de Zonificación o su designado decidirá la altura requerida.  
3. Se puede construir una pared sólida o una cerca opaca dentro del retroceso requerido siempre que no exceda los seis pies (6 ') de altura y, en opinión del Administrador de Zonificación, no cree un peligro de tráfico en las intersecciones de calles y calzadas.  
4. Usos legales no conformes. Dentro de] 80 días después de la aprobación de estas regulaciones, la expansión de los usos legales no conformes existentes de los siguientes tipos, se protegerá en los cuatro lados de la vista mediante cercas, paisajismo o una combinación de los mismos: depósitos de chatarra, patio de demolición, usado  
5. La valla se construirá con uno (1) de los dos (2) tipos siguientes:  
un. Materiales sólidos opacos de al menos seis pies (6 ') de altura de uno (1) de los siguientes materiales: ladrillo, adobe, bloque de desplome, madera, roca, concreto o bloque de concreto.  
b. Los materiales abiertos, como cercas de alambre o cercas de listones o materiales similares, se pueden usar en combinación con la detección de plantas de paisajismo con la aprobación del Administrador de Zonificación o su designado.  
6. No se construirán cercas o muros dentro o a través de servidumbres de carreteras.

|           |              |
|-----------|--------------|
| SIGNATURE | FEE AMOUNT\$ |
|-----------|--------------|